

Базовый комплект

поставки с завода

Базовый комплект конструкций
дома из клееной древесины:

- наружные стены:

клееный брус
190x202 мм, ель;

- внутренние стены и перегородки:

клееный брус
мфлэнлн а с Е;

- цокольное перекрытие: клееные

м : е а со cho tx, ель,
choa . ' eeo o : mt ;

- междуэтажное перекрытие: клееные

баки сечен м по про tx, ель,
choa . ' eeo o : mt ;

- стропила: клееные

cho tx, ель, про а ышленю o : mt ;

- стойки: клееные баки сечения

по про ту, ель, x eeo o : mt ;

Эркер для монтажа на площадке
(при наличии в проекте).

Фундамент*

из буронабивных свай с
моноклитным ростверком и плитой
перекрытия:

пм ~ xhoe ~ е . ' o* toee .
a* thoa олла а с . mo to мупнла Т
п e to е . й ' o* toee . homt h
' h eo олла а с . mo to лпра Т
п с м ; e ~ yco o to ~ co homt h
mo to лма .

Отмостка п to e c Тр to e eo млла а ,
ш h eo млла а со с h a thx .

Наружные лестницы п ' k a o eo te .
mtxc e * c o ~

* возведение обеспечивает дилер
(заказчик)

Кровля

П металлочерепица - обеспечивает дилер
(заказчик);

П обрешётка под металлочерепицу сечением
44x50 мм с шагом 300-340 мм;

П прижимная планка сечением 44x50 мм;

П гидроизоляция: пленка «Ондулис-SA115»;

П негорючий утеплитель из минераловатных
плит на синтетическом связующем
«Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02,
толщиной 200 мм;

П пароизоляция: пленка «Ондулис-R100»;

П рейка сечением 44x50 мм;

П подшивка потолка - обеспечивает дилер
(заказчик);

П подшивка карнизов: шпунтованная доска
18(16)x136 мм, ель, сорт АВ.



Материалы для перекрытий

1 этаж (цоколь):

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 24мм, плотностью 1300 кг/м3;
- лаги 47х100, сосна
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 200 мм;
- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 12мм, плотностью 1300 кг/м3;

2 этаж

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 24мм, плотностью 1300 кг/м3 (кроме чердаков);
- лаги 47х100, сосна (кроме чердаков);
- негорючий утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем «Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 100 мм и 200 мм – для чердаков;
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- рейка 44х50;
- подшивка потолка – дилер (заказчик).

Окна и террасные двери – деревянные, сосна сорт В, окраска Sowosan, цвет белый, в комплекте с обсадами, наличниками, доборами и подоконником.

Уплотнитель для замков – AVATERM.

Комплект соединительных деталей для сборки комплекта.

Дополнительный комплект поставки

Внутренняя лестница – ель, сорт В, с ограждением, без окраски.

Ограждения террас и балконов – клееные балки, сечение по проекту, ель, сорт В.

Террасная доска – 24х85мм, лиственница, сорт В, без пропитки.

Наружные торцевые накладки (вертикальные) – ель.